Datenblatt

6758.2 ST4-24EG



Überwachungsmodul für Sammelstörmeldung, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 4 Kanäle, Spannung: 24VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	6758.2
Artikelbezeichnung	ST4-24EG
GTIN (EAN)	4044211075798
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	68 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	107 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Überwachungsmodul

Datenblatt

6758.2 ST4-24EG

Technische Daten

Maße	
Länge	36 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	68 mm
Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,08 mm²
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Eingangsdaten	
Stromversorgung AC/DC	24 V
Anzahl der Kanäle	4
Eingangssignal U/I max.	24 VAC/DC
Leistungsaufnahme	0,5 W
Ausgangsdaten	
Schaltspannung max.	250
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 8 A
Schaltleistung max.	2000 VA
Werkstoffe	
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Medien

Datenblatt

6758.2 ST4-24EG

Zubehör