




DC/DC Konvertermodul, geregelt, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 15 VDC/0,5 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	7793.2
Artikelbezeichnung	DC-DC/15-0,5
GTIN (EAN)	4044211078119
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	40,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	64,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85423990
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Konvertermodul

Technische Daten

Maße

Länge	18 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5	57 mm

Nenn Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Eingangsspannung DC min.	17,5 V
Eingangsspannung DC max.	40 V
Null-Laststrom	5 mA
Leistungsaufnahme	7,5 W

Ausgangsdaten

Ausgangsspannung DC	15 V
Geregelte Gleichspannung	✓
Ausgangsstrom	0.5 A
Kurzschlussstrom	0,9 A
Restwelligkeit	<100 mV

Werkstoffe

Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Technische Daten

Weitere technische Daten

Schutzklasse	IP00
Statusanzeige	✓
Wirkungsgrad typisch	85 %
Schaltfrequenz	50000 kHz
Kurzschlussfest	✓

Environmental Product Compliance



REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
DIN	DIN EN 50178 / DIN VDE 0110

Medien



Zubehör
