





Einschaltverzögertes Zeitrelais, Zeitbereich: 0,1s - 1 s, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Versorgungsspannung: 24 VAC/DC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>7887.2</u>
Artikelbezeichnung	EG-ZME/24VACDC 0,1-1s
GTIN (EAN)	4044211078225
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	66 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	77 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Zeitrelais



7887.2 EG-ZME/24VACDC 0,1-1s

Tachnicoho Deton		
Technische Daten Maße		
Länge	78 mm	
Breite	22,5 mm	
Höhe TS 35/7,5 mit BA	84 mm	
Nenndaten		
Überspannungskategorie	III	
Verschmutzungsgrad	2	
Anschlussdaten		
Anschlussprinzip	Schraubanschluss	
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.	0,2 mm²	
Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.	2,5 mm²	
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²	
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm²	
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm²	
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm²	
Abisolierlänge	7 mm	
Eingangsdaten		
Stromversorgung AC/DC	24 V	
Ausgangsdaten		
Relaiskontakt	1 Wechsler	
Werkstoffe		
Arbeitstemperatur max.	50 °C	
Weitere technische Daten		
Schutzklasse	IP20	
Statusanzeige	✓	
Environmental Product Compliance		
REACH Konform	Ja	
REACH Referenzdatum	14.06.2023	
REACH Candidate Substance Note	Nein	
RoHS Konform	Ja	



7887.2 EG-ZME/24VACDC 0,1-1s

Medien



7887.2 EG-ZME/24VACDC 0,1-1s

Zubehör