



Einschaltverzögertes Zeitrelais, Zeitbereich: 3s - 30 s, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Versorgungsspannung: 24 VAC/DC

### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	<u>7888.2</u>
Artikelbezeichnung	EG-ZME/24VACDC 3-30s
GTIN (EAN)	4044211078232
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	64 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	74,59 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	NL
Produktbeschreibung	Zeitrelais

### Technische Daten

Maße	
Länge	78 mm
Breite	22,5 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	84 mm

Nenndaten	
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten	
Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	7 mm

Eingangsdaten	
Stromversorgung AC/DC	24 V

Ausgangsdaten	
Relaiskontakt	1 Wechsler

Werkstoffe	
Arbeitstemperatur max.	50 °C

Weitere technische Daten	
Schutzklasse	IP20
Statusanzeige	✓

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	14.06.2023
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

---

### Medien

---

---

### Zubehör

---